

Z000271	
Kniehebel-Transfer-Kaltfließpresse Gräbener GKFT 800	
Knuckle joint transfer cold forging press Gräbener GKFT 800	
Presse à genouillère d'extrusion à froid Gräbener GKFT 800	

Presskraft Pressing power Force de compression	800 t
Stößelhub Ram stroke Course de coulisseau	160 mm
Stößelverstellung Ram adjustment Réglage du coulisseau	10 mm
Hubzahl Stroke rate Nombre de coups	15-60 min ⁻¹
Werkzeugeinbauhöhe Shut height H.O.F.	600 mm
Tischbreite Table size (left to right) Largeur de la table	1130 mm
Tischtiefe Table size (front to back) Profondeur de la table	750 mm
Werkzeughalteraufspannfläche Clamping area of the die holder Surface de serrage du porte-outil	1130 x 900 mm
Werkzeugverstellung Tool adjustment Réglage porte-outil	83 mm
Auswerfer Tisch (Kraft) Upper ejector (power) Ejecteur supérieur (puissance)	80 t

Z000271	
Kniehebel-Transfer-Kaltfließpresse Gräbener GKFT 800	
Knuckle joint transfer cold forging press Gräbener GKFT 800	
Presse à genouillère d'extrusion à froid Gräbener GKFT 800	

Auswerfer Tisch (Hub) Upper ejector (stroke) Ejecteur supérieur (course)	80 mm
Antriebsleistung Driving power Puissance motrice	90 kW / 50 Hz
Betriebsspannung Working voltage Tension de service	3 x 380 V / AC
Betriebsdruck /Pneumatikanschluss Working pressure Pression de service	5,5 Bar /G1“
Steuerspannung Control voltage Tension de control	220 VAC
SPS-Steuerspannung PLC control voltage SPS tension de contrôle	24 VDC
Nennstrom der Maschine Nominal current of machine Courant nominal de la machine	320 A
Abmessungen Dimensions Dimensions	3250 x 3800 x 5300 mm
Gesamtgewicht Total weight Poids total	64 t
Arbeitsweise Mode of operation Mode de fonctionnement	mechanisch mechanical mécanique